

WABIEMUR

Dispersionslack

für außen

Produktbeschreibung

Farblose Schutzbeschichtung auf Basis Polymerdispersion für alte und neue dispersions- und lösemittelhaltige Buntsteinputze für die Verwendung im Außenbereich.

Anwendungsbereich

Als Schutzbeschichtung abgebundener Dispersions-Buntsteinputze sowie lösemittelhaltiger Buntsteinputze. Die Anwendung des WABIEMUR Dispersionslacks vermeidet ein „Weißanlaufen“ des Dispersions-Buntsteinputzes unter extremer Wasserbelastung.

Ein Anstrich mit WABIEMUR Dispersionslack frischt farblich bereits ermattete Buntsteinputze wieder auf und stellt somit den ursprünglichen Glanz wieder her.

Eigenschaften

- transparent nach Aufrocknung
- seidenmatt bis glänzend, je nach Materialauftrag und Arbeitstechnik
- strapazierfähig
- wasserdampfdurchlässig

Untergründe

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Ausblühungen sein.

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe sind ggf. vor dem Auftragen sorgfältig zu reinigen. Vor dem Auftrag des WABIEMUR Dispersionslacks ist auf eine gute Trocknung des Untergrundes zu achten. Das Produkt sollte nicht auf feuchten oder verschmutzten Untergründen aufgebracht werden.

Pilz- und algenbefallene Flächen im Außenbereich gründlich reinigen und mit WABIEMUR Sanierlösung behandeln. Technisches Merkblatt anfordern.

Verarbeitung

WABIEMUR Dispersionslack eignet sich zum Auftrag mit Rolle oder Pinsel und wird unverdünnt verwendet.

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur: Nicht unter +5°C. Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchte verarbeiten.

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes und beträgt 0,2 - 0,3 l/m². Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Trocknung und Überarbeitung

Die Trocknung ist von der Schichtstärke und von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Durchtrocknung frühestens nach 24 Stunden abgeschlossen. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (kalt und feucht) sind längere Trocknungszeiten zu berücksichtigen und grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Regenschutz) zu treffen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform

Verpackung: 5 l Plastikkanister

Farbton: farblos, transparent

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde bei kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften:

Bindemittelbasis: Reinacrylat-Dispersion

Spez. Gewicht in kg/l: 1,0

pH-Wert: ca. 7

Glanzgrad: transparent

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMUR

Dispersionslack

für außen

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

Sicherheit

Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff.

GISCODE: M-LW01

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

Unsere Marken
WABIETHERM
WABIEDECOR
WABIESILAN
WABIEMENT
WABIEMUR
WABIERILL
WABIEPOR
WABIEROL
WABIESIL