

## WABIEMENT

## Streichgrund W

**Verbrauch**

200 ml/m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

**Trocknung und Überarbeitung**

Die Trocknung ist von der aufgetragenen Filmstärke und von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung frühestens nach 12 Stunden möglich.

**Reinigung der Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Lieferform**

*Verpackung:* 5 l Kunststoffeimer  
10 l Kunststoffeimer

*Farbton:* weiß oder getönt

**Lagerung**

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung, mindestens 12 Monate lagerstabil.

**Technische Eigenschaften**

Bindemittelbasis:	Polymerdispersion
Pigmentierung:	lichtechte, organische und anorganische Pigmente
Spez. Gewicht in kg/l:	ca. 1,6
pH-Wert:	ca. 8
Glanzgrad:	matt
Trockenschichtdicke in µ:	ca. 40

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

**Sicherheit**

Das Produkt ist kein Gefahrstoff.

**GISCODE:** M-GP01

**Adolf Wagner GmbH**

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

