

WABIEROL

Tiefengrund L 1011

lösemittelhaltig – für außen

Produktbeschreibung

Niedrigviskose, lösemittelhaltige, farblose Kunststofflösung als Grundier- und Imprägniermittel, insbesondere für mineralische Untergründe.

Anwendungsbereich

WABIEROL Tiefengrund L 1011 ist als lösemittelhaltiges Produkt nur im Außenbereich anwendbar.

Das Produkt kann als Grundierung und verfestigende Tiefenimprägnierung auf alte, noch tragfähige, ungestrichene und sandende Putzflächen sowie auf festhaftenden oder kreichenden Kalk- und Mineralfarben eingesetzt werden.

WABIEROL Tiefengrund L 1011 kann außerdem vor dem Auftrag in Kombination mit WABIEROL Kunststoff-Waschputz (Technisches Merkblatt beachten) als Grundierung bzw. Voranstrich Verwendung finden.

Auf Wärmedämmverbundsystemen mit Polystyrol-Dämmung bzw. auf polystyrolhaltigen Produkten wie WABIEPOR Leicht-Klebe- und Armierungsmörtel ist anstatt des lösemittelhaltigen WABIEROL Tiefengrundes L 1011 der wässrige WABIEMUR Putzverfestiger W anzuwenden. Technisches Merkblatt beachten.

Eigenschaften

- farblos
- verfestigend
- hohes Eindringvermögen
- saugfähigkeitsregulierend
- haftvermittelnd
- schnelltrocknend
- diffusionsfähig
- wasserabweisend

Untergründe

Der Untergrund muss planen, fest, sauber, spannungsfrei, tragfähig, trocken sowie frei von Sinterschichten, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Ausblühungen und Trennmittel sein.

Das Produkt eignet sich als Beschichtung sämtlicher mineralischer Untergründe wie:

- Kalk- und zementhaltige Unterputze der Mörtelgruppen P Ic, P II und P III respektive CSI, CSII, CSIII, CSIV (EN 998-1)

- Beton, Faserzement, Kalkputze, Rigips-, Hartfaser- und Spanplatten.
- alte, noch tragfähige, ungestrichene oder sandende Putzflächen
- festhaftender, kreichender Kalk- und Mineralfarben

Untergrundvorbereitung

Schadhafte Altbeschichtungen (z.B. blätternde Farb-anstriche, lose Putzschichten) je nach Art durch Abbeizen, Abwaschen oder mechanisch entfernen. Nach jeder Wasseranwendung: Untergrund wieder völlig austrocknen lassen.

Verarbeitung

WABIEROL Tiefengrund L 1011 wird gebrauchsfertig geliefert, darf nicht mit anderen Materialien gemischt werden und soll in den saugfähigen Untergrund einziehen.

WABIEROL Tiefengrund L 1011 mit lösemittelbeständigem Pinsel oder lösemittelbeständiger Deckenbürste einlassen.

Bei mürben, sandenden und sehr saugfähigen Untergründen mindestens zweimal nass in nass verfestigen. Bei der Verarbeitung des WABIEROL Tiefengrundes L 1011 ist darauf zu achten, dass kein glänzender Film entsteht.

Verarbeitungstemperatur

Das Produkt ist auch bei Frost zu verarbeiten, wenn der Untergrund trocken und eisfrei ist.

Verbrauch

150 ml/m² bei einmaligem Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Trocknung und Überarbeitung

Die Trocknung ist von der Filmstärke und von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung frühestens nach 12 Stunden möglich.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Nitro-Verdünnung oder Testbenzin.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

