

WABIEMUR

Streichputz

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige, weiß pigmentierte, füllkräftige, egalisierende und deckende Grundierfarbe mit hochwertiger Kunststoffdispersion als Bindemittelbasis.

Anwendungsbereich:

Wasserverdünnbare verarbeitungsfertige Grundierfarbe auf allen gängigen Untergründen im Außen- und Innenbereich. Einsetzbar auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV sowie Gipskartonplatten, besonders geeignet als Grundanstrich für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen.

Eigenschaften:

- diffusionsfähig
- wetterbeständig
- Griffige Oberfläche
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Deckkraft

Untergrund und Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, eben, sauber, tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalölreste) müssen vorher entfernt werden. Neue Grundputze müssen je nach Witterung mindestens 2 – 4 Wochen durchgehärtet sein.

Unebenheiten und Schadstellen vorher mit WABIEMENT Renovierungsmörtel oder WABIEMENT Fassadenmörtel nivellieren, ausbessern und abbinden lassen. Kreidende Anstriche vorher verfestigen.

Verarbeitung:

WABIEMUR Streichputz vor Gebrauch gründlich aufrühren und unverdünnt einmalig gleichmäßig aufstreichen oder aufrollen

Kleckser und Spritzer sofort mit Wasser entfernen

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur

Trocknungszeit:

Die Trocknungszeit beträgt bei 18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ca. 8 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Verbrauch:

ca. 250 g/m² bei einmaligem Anstrich

Trocknung und Überarbeitung:

Die Trocknung ist von der aufgetragenen Filmstärke und der Witterung abhängig. Die Überarbeitung ist frühestens nach 12 Stunden möglich.

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

Verpackung: 20 kg Kunststoffeimer

Farbton: weiß oder getönt

Lagerung:

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenem Gebinde bei kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften:

Bindemittelbasis: hochwertige Kunststoffdispersion

Pigmentierung: lichtecht, anorganische Pigmente

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1,73

Glanzgrad: matt

pH-Wert: 8.9

Entsorgung:

Eimer restentleert zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV 080112 entsorgt.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563
35205 Biedenkopf
Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

