

WABIEMUR

Streichdecor fein

Produktbeschreibung

WABIEMUR Streichdecor fein ist eine gebrauchsfertige, strukturgebende, mineralisch gefüllte Innenbeschichtung auf Basis Copolymer-Dispersion.

Anwendungsbereich

WABIEMUR Streichdecor fein für die individuelle und dekorative Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, für Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen. Er eignet sich auch als Untergrund für eine nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtung.

Eigenschaften

- hoher Weißgrad
- diffusionsoffen
- leicht und vielfältig strukturierbar
- wirtschaftlicher Verbrauch
- lösungsmittelfrei

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, eben, fest, trocken und frei von Ausblühungen, Trennmitteln und Sinterschichten sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.

Feuchte und nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden (Blasen, Risse und Farbschattierungen) in der Oberfläche führen. WABIEMUR Streichdecor fein ist geeignet auf Kalk- und Gipsputz (und deren Kombination), Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatten und Holz.

Untergrundvorbehandlung

Grob poröse, sandende und stark saugende Untergründe (z.B. Gipskartonplatten) und auch ausgehärtete oder fluatierte Nachputzstellen sind mit WABIEMUR Putzverfestiger W zu behandeln.

Holzspanplatten, Gipskartonplatten sowie alle tragfähigen Dispersionsanstriche mit WABIEMUR ISO-Grund W vorstreichen.

Voranstrich

Je nach Art und Zustand des Untergrundes ist ein Voranstrich aufzubringen. Als Zwischenbeschichtung WABIEMENT Streichgrund W oder WABIEMUR Universal-Putzgrund unverdünnt auftragen.

Die Grund- und Zwischenbeschichtungen müssen vor der weiteren Überarbeitung durchgetrocknet sein. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten!

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Wenn notwendig, dann mit max. 5 % sauberem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit Rolle (2 maliger Anstrich) oder Bürste gleichmäßig aufbringen und verteilen und bahnweise abwalzen. Für das Rollen möglichst kurzflorige Walzen verwenden-

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:
Nicht unter +5°C.

Verbrauch

Bürsten / Rollen: ca. 400 g/m² für einen Anstrich

Trocknung

Bei +20°C und 50 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung frühestens nach 12 Stunden möglich.

Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchte entsprechend länger.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform

Verpackung 25 kg Kunststoffeimer
600 kg = Palette à 24 Eimer

Farbton

Standardfarbton weiß -
werksseitig tönbar.

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde bei kühler Lagerung ca. 12 Monate lagerstabil.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMUR

Streichdecor fein

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Polymerdispersion
Spez. Gewicht in kg/l:	ca. 1,6
pH-Wert:	ca. 8
Glanzgrad:	<i>matt</i>

EU-Grenzwert für dieses Produkt:
Kat. (A/a): <30g/l (2010)

Kein Gefahrgut

Sicherheit

Enthält Benzisothiazolinon und Methylothiazolinon. Kann allergische Reaktionen auslösen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

GISCODE: M-DF01

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

