

WABIETHERM

Armierungspfeil 4x4

Verwendungszweck:

Der **Wabietherm** Armierungspfeil kann bei der Diagonalarmierung an allen Ecken und Fassadenöffnungen, z.B. Fenster, Türen, Durchfahrten oder Nischen eingesetzt werden, um Rissbildungen zu vermeiden.

Eigenschaften:

- verhindert Rissabzeichnung
- kein Zuschnitt notwendig
- schnelle Verarbeitung
- alkalibeständig
- sehr hohe Zugfestigkeit
- verschiebefest
- weichmacherfrei

Technische Daten:

- | | |
|------------------|----------------------------|
| • Farbe | weiß |
| • Abmessung | Breite 33 cm x Länge 40 cm |
| • Gewebe | Glasfaser-Armierungsgewebe |
| • Maschenweite | 4 x 4 mm |
| • Flächengewicht | 165 g/m ² |

Untergrund:

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz).
Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der Dämmplattenverklebung zu achten.

Verarbeitung:

Der **Wabietherm** Armierungspfeil wird im Eckbereich in die zuvor aufgetragene Armierungsmasse eingebettet. Anschließend wird der Pfeil vollflächig mit der Flächenarmierung und dem Gewebe überdeckt.

Verpackung:

- VPE: 100 Stück /Karton
- Gewicht VPE: ca. 2,40 kg

Lagerung:

- immer trocken, liegend, UV-geschützt und original-verpackt lagern. Nicht knicken.



Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

