

WABIEMUR

Fassadenfarbe F1

Produktbeschreibung

Siloxanverstärkte Acryl-Fassadenfarbe mit mineralischem Charakter und sehr gutem Feuchteschutz.

Anwendungsbereich

Hochwertige Acryl-Fassadenbeschichtung mit mineralischem Charakter auf glatten und strukturierten Untergründen, mit sehr gutem Feuchteschutz bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und ausreichendem CO₂ Durchgang. **WABIEMUR** Fassadenfarbe F1 gewährleistet auf rauen Putzen strukturerhaltende oder strukturausgleichende Beschichtungen, abhängig vom Verdünnungsgrad mit Wasser.

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- wetterbeständig
- mineralischer Charakter
- siloxanverstärkt
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN 4108
- hoch wasserdampfdurchlässig
- alkaliresistent, nicht verseifbar
- filmkonserviert, geschützt gegen Algen- und Pilzbefall

Untergründe

tragfähig, frei von Verunreinigungen und trennenden Substanzen und trocken sein. VOB Teil C DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Verarbeitung

Vorbereitung:
Gebindeinhalt mit langsam laufendem Rührwerk gut durchmischen.

Beschichtungsaufbau:
Grundanstrich bis zu 10% mit Wasser verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Wasser verdünnt auftragen.

Auftragsverfahren:
Streichen, Rollen

Bitte beachten:

Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind, Nebel, drohendem Regen oder Nachtfrost verarbeiten.
Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Verarbeitungstemperatur

+5°C für Umluft und Untergrund.

Verbrauch

ca. 150-200 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund, genauen Verbrauch durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Trocknung und Überarbeitung

Oberflächentrocken und überstreichbar nach 4-6 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte. Zu berücksichtigen ist eine, bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit, verzögerte Trocknung.
Durchgetrocknet und belastbar nach 3 Tagen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform

Verpackung: 15 l – ovaler Kunststoffeimer
Palette à 24 Eimer = 360 l

Farbton: Standardfarbton weiß (Base 1) oder Base 2
Werkseitig tönbar. Für die maschinelle Einfärbung mit dem Wagner COLOR-SYSTEM geeignet.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.
Anbruchgebinde gut verschließen und innerhalb von 12 Monaten verarbeiten.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMUR

Fassadenfarbe F1

Technische Eigenschaften*Kenndaten nach DIN EN 1062:*

- Glanzgrad: matt	G3
- Trockenschichtdicke: >100 - ≤200my	E3
- Max. Korngröße: <100my	S1
- Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert):	V1
- Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):	W3

Nassabrieb: Klasse 1 nach DIN EN 13 300

Bindemittel: Reinacrylat-Dispersion

Dichte: ca. 1,50 g / cm³

Entsorgung

gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

Erfüllt die VOC-Richtlinien:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC.

Hinweise und Empfehlungen

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen daher, Spritznebel nicht einzuatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutze der Umwelt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Naturstein sofort abwaschen. Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitsrelevante Daten:

Gefahren- und Transportkennzeichnung siehe auch EU-Sicherheitsdatenblatt.

Produktcode: M-DF 02

Deklaration der Inhaltstoffe:

Reinacrylat-Dispersion, Siloxanemulsion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Filmbildhilfsmittel, Additive, Wasser, Filmkonservierer

Enthält Methyl- / Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

