

Wabiement

Feinputz

für außen und innen

Art des Werkstoffes

Vorgefertigter, kunststoffvergüteter Trockenmörtel auf mineralischer (hydraulisch härtender) Bindemittelbasis.
Mörtelgruppe P II

Anwendungsbereich

Zum dekorativen verputzen von Fensterlaibungen, -faschen. „Faschenputz“
Tragfähiger, abgebundener, lufttrockener und zweckmäßig mit Holzbrett abgeriebener Unterputz (im Freien nach Mörtelgruppen II und III DIN 18 550), Beton, Asbestzement, alte Putze und altgestrichene Flächen; im trockenen Innenraum auch Kalk- und Gipsputz (und deren Kombination).

Verarbeitung

Ansetzen der Verputzmasse:

1 Sack Wabiement Feinputz 25 kg mit ca. 5 lt. sauberen Wasser mit Elektrorührer knotenfrei anrühren.
Dick ansetzen, restliches Wasser nach und nach zugeben. 15 Minuten ausreifen lassen.
Der Ansatz bleibt bis zu 3 Stunden verarbeitungsfähig.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein.
Untergründe mit Mängeln sind entsprechend vorzubereiten.
Sandende Altputzflächen mit Wabiement Putzverfestiger W vorbehandeln.
Überarbeitung nach Durchtrocknung nach mindestens 48 Stunden möglich.

Auftragen/Strukturieren:

Wabiement Feinputz mit Stahlglättkelle auftragen.

Eigenschaften

- Gute Haftung auf allen geeigneten, tragfähigen und richtig vorbehandelten Untergründen
- Wasserdampfdurchlässig
- Widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
- Wetterbeständig

Technische Daten

Korngrößen:	1 mm	Farbton:	weiß
Packungsgröße:	25 kg PE-beschichtete Papiersäcke	Verbrauchswert:	ca. 2kg/m ² , je nach Struktur
Werkzeugreinigung:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.	Durchhärtezeit:	2 - 4 Tage
Lagerung:	Im trockenen Innenraum. Auf Lattenrost bei Betonböden u.ä.		
Entsorgung:	Geringe Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen. Abfallschlüssel: 170904		

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

02/01_ment_Feinputz

ADOLF WAGNER GMBH – Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Lindenstraße 6 - 35216 Biedenkopf

Telefon: (0 64 61) 95 12-0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 -33

email: info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de