

# WABIETHERM

# Schlagdübel H1 eco

## Produktbeschreibung:

Universalschlagdübel zur Befestigung von Dämmstoffen

## Anwendungsgebiet:

- Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)
- Für alle Dämmstoffe
- Für die oberflächenbündige Montage
- Mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA)

## Eigenschaften:

- Stabiler Stahlnagel (bruchsicher)
- Optimales Tellerinzugsverhalten
- Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken (0,001 W/K)
- Mit Zusatzteller montierbar
- Kürzeste Verankerungstiefe, minimale Bohrlochtiefe
- Hohe Lasten für Ihre Sicherheit
- Günstiger Dübelverbrauch
- Nagel vormontiert für schnelle Montage

## Technische Daten:

- Dübeldurchmesser: 8 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Bohrlochtiefe  $h_1 \geq 35$  mm
- Verankerungstiefe  $h_{ef} \geq 25$  mm
- Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  $\chi$ : 0,001 W/K
- Nutzungskategorien ETA\*: A, B, C
- Europäische Technische Bewertung: ETA-11/0192

\*Geeignet gemäß ÖNORM B 6124 für Beton, Vollstein und Hochlochziegel

## Charakteristische Lasten

Baustoffklasse A:

- Normalbeton  $\geq$  C 12/15 nach EN 206-1: 0,9 kN
- Normalbeton  $\geq$  C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1: 0,9 kN

Baustoffklasse B:

- Mauerziegel (Mz) nach DIN 105: 0,9 kN
- Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106: 0,9 kN

Baustoffklasse C:

- Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105, Rohdichte  $\geq 1,2$  kg/dm<sup>3</sup>: 0,75 kN
- Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105, Rohdichte  $\geq 0,9$  kg/dm<sup>3</sup>: 0,6 kN
- Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106: 0,9 kN

## Verpackung:

Bezeichnung Dübel	Länge [mm]	Nutzungs- kategorien	VPE [Stück]
H1 eco 95	95 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 115	115 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 135	135 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 155	155 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 175	175 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 195	195 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 215	215 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 235	235 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.
H1 eco 255	255 mm	A, B, C, D, E	100 Stk.

## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

