

WABIETHERM

Kunststoff-Gewebewinkel

Artikelbezeichnung

WABIETHERM Kunststoff-Gewebewinkel.

Artikelnummer

200 3160 = Schenkelmaß 8 x 12 cm
200 0011 = Schenkelmaß 10 x 15 cm

Länge: 2,50 m

Material

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

Gewebe

nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²)

Temperaturbeständigkeit

bis 160 °C

Verklebung

Schmelzhaftklebstoff (Hotmelt)

Verpackung

50 Stück / Karton

Anwendungsbereich

WDVS

Anwendung

Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)

Farbe

grün

Verarbeitungshinweise

Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung punktuell durch Ansetzmörtel am Untergrund fixieren.
Flächengewebe überlappend mit Gewebeschenkeln der Gewebewinkel mit Armierungsmörtel einspachteln.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

