

Wabiemur Putzgrund Leicht



Produktbeschreibung:

Superleichter, feinrauer Putzgrund für nachfolgende Beschichtungen mit mineralischen oder pastösen Dekorputzen.

Anwendung:

Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Auf allen gängigen Untergründen im Außen- und Innenbereich.

Produkteigenschaften:

- innen und außen anwendbar
- reduzierte Spritzneigung
- saugfähigkeitsregulierend und haftvermittelnd
- wasserdampfdurchlässig
- griffige und raue Oberfläche
- leichte Handhabung durch geringeres Gewicht

Untergründe:

Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit WABIEMUR Putzverfestiger W zu festigen. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. Nicht für waagerechte Flächen geeignet.

Verarbeitung:

Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Verarbeitung mit Rolle, Bürste oder airless.

Verarbeitungstemperatur:

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur: Nicht unter +5°C.
Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchte verarbeiten.

Verbrauch:

- Verbrauch: ca. 120 ml /m²

Der angegebene Verbrauchswert dient nur der Orientierung. Untergrund- oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind möglich. Genaue Verbrauchsmengen sind durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Trocknungszeit:

Trocknung mindestens 24 Stunden (bei ca. 20°C), bei niedrigeren Temperaturen kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

- Verpackung: 12,5 L – Kunststoffeimer
Palette à 24 Eimer = 300 L

Lagerung:

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung, mindestens 12 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden.

Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt.

Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

Sicherheit:

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff.

- GISCODE: BSW20

Hinweise und Empfehlungen:

Hinweise und Empfehlungen

Technische Eigenschaften:

- Bindemittelbasis: hochwertige Kunststoffdispersion
- Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1,3
- pH-Wert: 8-9
- Glanzgrad: matt
- Struktur: griffig / rau

Bei den obigen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe können konkrete Werte einzelner Chargen minimal abweichen ohne aber die Eignung des Produktes zu beeinflussen